SNC-EM600

Caméra réseau mini-dôme HD, série E

SONY
make.believe

Caméra mini-dôme 720/30p alimentée par la plate-forme IPELA ENGINE EX™

- Résolution maximale de 1280 x 1024 pixels avec le capteur CMOS Exmor™
- Plage dynamique équivalente à 130 dB obtenue grâce à la technologie View-DR
- Mode image pour optimiser la qualité d'image dans de nombreuses applications
- Analyse intelligente de la vidéo DEPA™ Advanced dotée de fonctionnalités uniques telles que la détection des visages
- Codecs vidéo H.264 (High/Main/Baseline)/JPEG
- Eclairage minimum de 0,05 lx en mode Couleur et 0,04 lx en mode N/B à 50 IRE

Connect Your Vision
IPELA™

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	SNC-EM600
Caméra	
Capteur d'image	Capteur CMOS Exmor à balayage progressif 1/3"
Nombre de pixels effectifs	Environ 1,37 mégapixel
Système de transmission	Commutable NTSC/PAL
Système de synchronisation	Synchronisation interne
Eclairage minimum (50 IRE)	Couleur : 0,05 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 ips)
	N/B : 0,04 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 ips)
Eclairage minimum (30 IRE)	Couleur : 0,03 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 ips)
	N/B : 0,02 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 ips)
Plage dynamique	Environ 130 dB avec technologie View-DR
Rapport S/B	Plus de 50 dB (gain 0 dB)
Gain	Auto
Vitesse d'obturation	De 1/1 s à 1/10 000 s
Contrôle de l'exposition	Compensation d'exposition, AGC, Vitesse d'obturation, Iris
Balance des blancs	ATW, ATW-PRO, Lampe fluorescente, Lampe au mercure, Lampe à vapeur de sodium, Lampe aux halogénures métalliques, LED blanche, Balance des blancs simple pression ou manuelle
Objectif	Objectif varifocal intégré
Easy Zoom	Oui
Rapport de zoom	Zoom optique 3x
	Zoom numérique 4x
	Zoom total 12x
Fonction « Easy Focus » lors de la configuration	Oui
Angle de vue horizontal	De 93,0° à 31,6°
Angle de vue vertical	De 50,6° à 17,8°
Inclinaison	121,5°
Distance focale	f = 3 à 9 mm
Ouverture (« F-number »)	F1.2 (grand angle) à F2.1 (télé)
Distance minimum de l'objet	300 mm
Angle Panoramique/Inclinaison/ Rotation (manuel)	Panoramique : ±192°
	Inclinaison : de -7° à +75°
	Rotation : ±99°
Fonctions de la caméra	
Jour/Nuit	Oui (J/N véritable)
E-Flip	Oui
Wide-D	Oui (View-DR)
Correction des teintes	Oui (Visibility Enhancer (VE))
Réduction du bruit	Oui (XDNR)
Stabilisateur d'image	Oui
Mode image	Oui
Masquage de zone (nombre)	20
Masquage de zone (forme)	Quadrilatère formé par quatre points d'angle
Masquage de zone (couleur/ effet)	Opaque : 14 couleurs (Noir, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Jaune, Magenta, Gris (6 échelles)), Mosaïque
Protection anti-vandale	Non
Superposition de chiffres	3 positions indépendantes pour les caractères (codec, date et heure, événement, texte - 64 caractères max.), 1 position indépendante pour le logo
Superposition de langue	Anglais
Langue du menu	15 langues (anglais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, français, espagnol, allemand, italien, coréen, portugais, russe, arabe, hindi, vietnamien, thaï)
Afficheur smartphone	Oui
Vidéo	
Résolution	1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 (H.264, JPEG)
Format de compression	H.264 (High/Main/Baseline), JPEG
Cadence maximale	H.264 : 30 ips (1280 x 1024)
	JPEG : 30 ips (1280 x 1024)
Mode de compression du débit	CBR/VBR (sélectionnable)
Plage de réglage du débit binaire	De 64 kbit/s à 32 Mbit/s
Fonction PTZ hautes performances	Oui
Contrôle de débit (ARC)	Oui (H.264)
Contrôle de la bande passante	Oui (JEPG)
Fonction multi-streaming	Triple transmission
Nombre de clients	20
Analyse intelligente de la vidéo	
Architecture de l'analyse intelligente	DEPA Advanced
Détection intelligente de mouvement	Oui
Détection des visages	Oui
Alarme antidérèglement	Oui
Analyse des scènes	Passage, intrusion, détection d'objets oubliés, détection d'objets manquants

	SNC-EM600
Configuration requise	
Système d'exploitation	Windows XP Professionnel (32 bits)
	Windows Vista Edition Intégrale ou Professionnel (32 bits)
	Windows 7 Edition Intégrale ou Professionnel (32/64 bits)
	Windows 8 Professionnel (32/64 bits)
Processeur	Intel Core i7 à 2,8 GHz ou plus
Mémoire	2 Go minimum
Navigateur Web	Microsoft Internet Explorer Ver. 7.0, Ver. 8.0, Ver. 9.0
	Firefox Ver. 3.5 (Viewer Plug-in free uniquement)
	Safari Ver. 4.0 (Viewer Plug-in free uniquement)
	Google Chrome Ver. 4.0 (Viewer Plug-in free uniquement)
Réseau	
Protocoles	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP via TCP, RTSP via HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), SSL
Assistance diffusion multicast	Oui
Conformité ONVIF	Oui (profil S)
Authentification	IEEE 802.1X
Interface	
Sortie moniteur analogique pour la configuration	Jack Phono x 1
Port réseau	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Informations générales	
Alimentation	Système PoE (conforme IEEE 802.3af) classe 2
Consommation électrique	5 W max.
Température de fonctionnement	De -10 °C à +50 °C
Température de démarrage à froid	De 0 °C à 50 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement	De 20 % à 80 %
Humidité de stockage	De 20 % à 95 %
Dimensions (ø x H)	ø 148 mm x 108 mm
Poids	Environ 760 g
Matériau externe	Cache supérieur : ABS + PC
	Couvercle du dôme : PC
Couleur externe	Cache supérieur : Munsell 4.4BG 8.4/0.2
Ignifuge	UL2044
Normes de sécurité	Standard technique JATE (LAN)
	UL2044, IEC60950-1 (CB)
	VCCI (classe A), FCC (classe A), IC (classe A)
	Emission : EN55022 (classe A) + EN50130-4
	Immunité : EN55022 (classe A) + EN55024
	Emission : AS/NZS CISPR22 (classe A)
	KCC
	EMC-TR
Accessoires fournis	CD-ROM (programmes fournis) (1)
	Manuel d'installation (1)
	Gabarit (1)
	Vis M3 (1)
	Support (1)
	Câble métallique (1)
	Règles de sécurité (1)
Accessoires optionnels	YT-ICB600 (support d'encastrement plafond)
	YT-LD600S (boîtier dôme fumé)

*Prise en charge SSM (Source Specific Multicast)

DIMENSIONS



Unité : mm

Distribué par

©2013 Sony Corporation. Tous droits réservés.
La reproduction de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable est interdite.
Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives.
« Sony », « make.believe », « IPELA », « IPELA ENGINE EX », « Exmor », et « DEPA » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MK11050V1OHB13JUL